

## Aquarius



### Aquarius, un petit dur insensible aux environnements hostiles

Robuste et particulièrement fiable, le célèbre Aquarius est un émetteur parfaitement étanche aux effets d'un environnement hostile. Son boîtier compact scellé lui confère une étanchéité intégrale, une très grande solidité et une fiabilité absolue à l'usage. Outre l'avantage qu'il présente d'absorber et de réduire d'autant les vibrations. Compact et tout simple à installer, l'Aquarius se révèle le récepteur idéal pour un grand nombre d'applications, automobiles et industrielles, la commande d'installations agricoles et dans les solutions d'infrastructure dans les constructions.

- Etanchéité absolue aux poussières et à l'humidité (IP 68)
- Très haut niveau de conformité (E4 Automotive/95-54-EC/KEMA/EMC/CE)
- Fiabilité optimale
- Réponse ultra rapide (0,1 sec.)
- Modèle très puissant et compact
- Programmation simultanée standard de 54 émetteurs portables
- Câble de 2,5 mètres pré monté
- Grande simplicité et fiabilité de l'installation

## Aquarius

Les spécifications techniques	
Fréquence	433,92 MHz
Délai de réponse	0,2 sec.
Alimentation	8 - 45 Vdc
Charge max.	4 Amp.
Consommation	17 mA
Résistance thermique	-30C° / 75C°
Portée sous conditions normales	50 à 100 mètres au mini-
Étanchéité (poussières et humidité)	IP 65
Dimensions	150 x 95 x 30 (L x l x H)
Poids	480 g.
Protection anti-surcharge	10 Amp.
Câble	de 2,5 mètres
# émetteurs par destinataire	Jusqu'à 7 émetteurs standard (48 au max en option)
4 fonctions	Au maximum + arrêt d'urgence / on & off
Touche de maintien de pression	En option
Accessoires	
Câble de rallonge antenne 1, 2 et 5 mètres	En option



Le récepteur Aquarius est à l'abri des poussières et de l'humidité (IP 68)



Utilisation combinée avec les émetteurs portables Tyro Sedna et Musca.



**Tyro Products B.V.**  
 Bedrijvenpark Twente 1-B  
 7602 KA Almelo  
 Les Pays-Bas  
 téléphone: +31(0) 546 588790  
 télécopie: +31 (0) 546 579490  
 info@tyroproducts.eu  
 www.tyroproducts.eu