



AQUARIUS RÉCEPTEUR

AQUARIUS TYRO, UN PETIT DUR INSENSIBLE AUX ENVIRONNEMENTS HOSTILES

Le populaire Aquarius est un récepteur robuste et fiable parfaitement étanche aux effets d'un environnement hostile.

De part, son boîtier complètement moulé, ce récepteur est 100% étanche (IP 68), très solide et très fiable. Le boîtier absorbe et réduit les vibrations. Le montage et l'installation sont très simple grâce à son câble de 2,5 mètres de longueur pré-monté.

Le récepteur compact Aquarius est idéal pour les applications industrielles, automobiles, agricoles et également la solution pour les infrastructures à l'intérieur des bâtiments.

- Récepteur en fonte
- 100% étanche à la poussière et à l'humidité (IP 68)
- Très haut niveau de conformité (certificat CEM-e2/EC-R&TTE/CE)
- Autorisé sur les voies publiques
- Très solide et compact
- Programmation simultanée standard jusqu'à 54 émetteurs
- Câble de 2,5 mètres pré-installé
- Très rapide et simple d'installation
- Boîtier résistant aux chocs / Vibration amorties
- Communication de machine à machine (M2M)

LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence	868 MHz (plusieurs fréquences possibles)
Temps de réaction	< 0,1 seconde
Alimentation	8-38 Vdc
Résistance à la température	-30°C / +75°C
Portée	Jusqu'à 350 mètres
Étanchéité	IP 68 (étanchéité à 100%)
Dimensions (L x l x H)	150 x 95 x 30 mm
Poids	480 grammes
Protection contre les surcharges	10 Ampères fusible en verre intégré (rapide) 5 x 20 mm
Nombre max. émetteurs à programmer	Jusqu'à 54 émetteurs standard
Nombre de fonctions	Max. 5 + arrêt d'urgence (combinaison de boutons possible)
Longueur du câble	2.5 mètres
Couleur LED	Jaune lorsque le signal est reçu

FUNCTIONALITÉS

Impulsion	Génère puissance en appuyant sur la touche (pas libre de potentiel)
Sortie numérique	Max. 6 (tension est égale à la puissance)
Entrée numérique	Max. 1
Sortie semi analogue	Max. 2 (PWM)
Diverses fonctions (optionnel)	Double fonctions, PWM, minuterie

ACCESSOIRES

Câble de rallonge d'antenne	Optionnel 1, 2, ou 5 mètres
230 Volt interface	Optionnel



Le récepteur Aquarius est complètement protégé contre l'humidité et la saleté (IP 68)



À combiner avec tous les émetteurs Tyro Musca et Tyro Sedna.



NOMBREUSES APPLICATIONS, TOUJOURS FIABLE