



AQUARIUS FORESTIER RÉCEPTEUR

L'AQUARIUS FORESTIER, PUISSANCE ROBUSTE POUR LE TREUIL FORESTIER

Le populaire Aquarius forestier est un robuste récepteur très fiable qui peut résister aux conditions difficiles dans le secteur forestier. Grâce à son boîtier compact moulé, il est 100% étanche (IP 68), solide et très fiable. Qui plus est, les vibrations sont amorties et absorbées par son boîtier très résistant aux chocs.

En plus de sa solidité, sa grande portée standard permet de monter le récepteur directement sur un treuil forestier. L'installation est extrêmement simple et facile à réaliser, en partie parce qu'un câble de 2,5 mètres a déjà été pré-monté.

Une portée de 700 mètres en champ libre est garantie et de 100 mètres ou plus dans les bois, même dans les conditions les plus sévères.

- Récepteur en fonte
- 100% étanche (IP 68)
- Solide, extrêmement résistant aux vibrations
- Peut être monté directement sur le treuil forestier grâce à son boîtier solide
- Portée en forêt 100-200 mètres
- Temps de réaction rapide <0,1 sec
- Câble de 2,5 mètres pré- installé
- Très rapide et simple d'installation
- Technologie sans fil innovante
- Choix entre 4 modèles de Fornax

AQUARIUS FORESTIER RÉCEPTEUR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence	868 MHz (plusieurs fréquences possibles)
Temps de réaction	< 0,1 seconde
Alimentation du Basic	8-38 Vdc tension de sortie
Alimentation du Delta	12 Vdc (de série), 24Vdc (optionnel)
Résistance à la température	-30°C / +75°C
Portée en espace libre	Jusqu'à 700 mètres
Portée en forêt	Jusqu'à 200 mètres
Étanchéité	IP 68 (étanchéité à 100%)
Dimensions	150 x 104 x 30 (L x l x H)
Poids	480 grammes
Protection contre les surcharges	Fusible verre 10 A intégré (rapide) 5 x 20mm
Nombre de l'émetteurs par récepteur	1 Max.
Longueur du câble	2.5 mètres (standard)
ID code de sécurité	Unique (24 bits ou 16 millions de combinaisons)
Couleur LED	Jaune lorsque le signal est reçu

FONCTIONNALITÉS

Impulsion (de série)	Génère puissance en appuyant sur la touche (pas libre de potentiel)
Sortie numérique	Max. 6 (tension est égale à la puissance)
Entrée numérique	Max. 1 (optionnel: 6 entrées)
Optionnel	PWM, minuterie

ACCESSOIRES

Câble de rallonge d'antenne	Optionnel 1, 2, ou 5 mètres
7 pôles de connexion	Optionnel



Le récepteur Aquarius: massif est parfaitement résistant à l'humidité et étanche (IP68), de sorte qu'il puisse être directement monté sur le treuil forestier.



NOMBREUSES APPLICATIONS, TOUJOURS FIABLE