



CETUS 12/24 FONCTIONS

TYRO CETUS, L'ÉMETTEUR MULTIFONCTIONNEL INDUSTRIEL

Le Tyro Cetus a été développé pour des applications industrielles lourdes où la sécurité et la fiabilité sont la priorité absolue.

L'émetteur est équipé d'un bouton poussoir d'arrêt d'urgence et d'un film industriel unique qui couvre les boutons.

Le système DCMS[®] breveté par Tyro Remotes qui signifie « Double Click Membrane Switch[®] », permet de commander deux vitesses avec un seul bouton. Cela rend le Cetus particulièrement adapté aux applications impliquant les grues ainsi que les ponts roulants.

Le Cetus est disponible en deux versions standard : 12 fonctions ou 24 fonctions grâce au système DCMS[®]. Le nombre de fonctions peut facilement augmenter par la combinaison entre l'écran LCD et une structure de menu. Naturellement les options maître-esclave, protection hors de portée, flip/flop (touche à auto-maintien), catégorie de sécurité supérieure et le retour d'informations à l'émetteur sont possibles

- Bouton à double vitesse (DCMS[®])
- Large choix des symboles sur les touches
- Identification avec une clé électronique
- Résistant à la saleté et l'humidité
- Rechargeable avec un chargeur 230V ou kit voiture
- Possibilité d'intégrer des touches au récepteur
- Résistant aux coups et aux chocs grâce à son contour en caoutchouc
- PLC (API) programmable sur le récepteur
- Récepteur modulaire Norma (plusieurs PLC ou API possibles)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fonction des touches	12 fonctions (24 avec les boutons à double profondeur), marche/arrêt, appel d'urgence actif, bouton poussoir d'arrêt d'urgence
Alimentation	Batterie d'accumulateurs NiMH rechargeable 1300mAh
Autonomie	± 32 heures en continu
Résistance à la température	-30°C / +75°C
Portée en condition normale	350 mètres
Fréquence	868 MHz
Étanchéité	IP 65
Dimensions	322 x 102 x 42 mm (L x l x H)
Poids	400 grammes / 410 grammes avec écran LCD
Nombre d'émetteur par récepteur	8 maximum
Bouton à double profondeur (DCMS®)	Optionnel (commutation clairement audible et tangible)
Retour d'information	Optionnel (litres, kilos etc. + signal sonore)
Écran LCD rétro-éclairé	Optionnel
Menu	Optionnel (pour plus de 24 fonctions)
Autorisation	Optionnel (Clé électronique)

ACCESSOIRES

Kit auto ou chargeur 230V	Standard
Câble de rallonge d'antenne	Optionnel 1, 2 ou 5 mètres



Le DCMS® veille à ce que vous puissiez clairement entendre et sentir la communication entre deux positions.

Le récepteur contient plusieurs modules PLC (API) et est disponible avec un clavier (facultatif)



Retour d'information des données numériques et analogiques comme le nombre de kilos ou de litres. Egalement disponible avec un signal sonore.



NOMBREUSES APPLICATIONS, TOUJOURS FIABLE