



## FORNAX BASIC

### TYRO FORNAX BASIC, TREUILLAGE PROFESSIONNELLE, SANS AUCUN PROBLÈME

Lors du développement du Tyro Fornax, les souhaits des clients en fonction de leur expérience pratique ont servi de base... «Il doit toujours être possible de travailler avec du matériel professionnel, même pour les utilisateurs non professionnels.» En bref : l'exploitation professionnelle, sans superflu. Cela a été demandé, le Tyro Fornax est notre réponse.

L'utilisation d'une pile de 9V «standard» offre à l'utilisateur un grand avantage. La télécommande Tyro Fornax Basic est toujours prête à l'emploi. La consommation de l'émetteur de très faible puissance combinée à sa puissance d'émission élevée permet de travailler sans problème pendant toute une saison.

Toutes les fonctions les plus importantes : Enrouler / Dérouler sont disponibles. Tout comme la fonction «appel d'urgence» par un signal sonore ou une lumière clignotante. Tout cela avec un rapport qualité / prix extrêmement compétitif qui peut résister à toute comparaison.

- Clair, simple et prix avantageux
- Travailler sans devoir recharger régulièrement la batterie
- Indicateur de changement de pile clair
- Portée en forêt de 100 à 200 mètres
- Compact, grande liberté de mouvement
- Pile de 9V classique
- Électronique protégée contre l'humidité et les produits d'entretien
- Longue durée de vie grâce au boîtier robuste
- Récepteur en fonte, 100% étanche (IP 68)
- Récepteur monté directement sur le treuil forestier
- Technique de transmission Tyro RTT – travailler côte-à-côte sans problème d'interférence

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fonction des touches	Enrouler / Dérouler le treuil (auto-maintien après 3 sec.)
Touches de sécurité	Marche, arrêt, appel d'urgence actif (signal sonore ou lumière clignotante)
Tension d'alimentation	1 x Pile 9V
Durée d'utilisation batterie	Durée d'utilisation moyenne 1 an
L'antenne émettrice	Intégrée
Résistance à la température	-30°C / +75°C
Portée en espace libre	Jusqu'à 700 mètres
Portée en forêt	Jusqu'à 200 mètres
Fréquence	868 MHz
Étanchéité	IP 65
Dimensions	150 x 115 x 58 mm (L x l x H)
Poids	433 grammes
Diverses fonctions	Tyro RTT Système (travailler côte-à-côte simultanément)
ID code de sécurité	Unique 24 bits (16.000.000 combinaisons)

## ACCESSOIRES

Pile de 9V	Standard dans l'émetteur
Ceinture 140 cm	Standard avec l'émetteur
Version rechargeable	Optionnel
Récepteur correspondant	Aquarius Forestier



Récepteur scellé dans la masse (IP68), à installer directement sur le treuil forestier.

Électronique protégée contre l'humidité et les produits d'entretien.



Commutateurs à bascule facilement utilisables avec des gants.



## NOMBREUSES APPLICATIONS, TOUJOURS FIABLE