



## LIBRA 6 FONCTIONS

### L'ÉMETTEUR TYRO LIBRA FULL-DUPLEX: AVANCÉ, RAPIDE ET ROBUSTE!

Le Tyro Libra a prouvé depuis plusieurs années qu'il était particulièrement puissant et le spécialiste de la communication en terme de puissance.

L'émetteur Libra est équipé d'un écran LCD permettant l'affichage d'un graphique, de chiffres et/ou d'information alphabétique. Il est livré avec un écran qui, selon votre souhait, communique des informations analogues ou numériques de l'objet commandé. Il offre également la fonction « touches à auto-maintien ».

L'utilisation du libra est très agréable du fait qu'il s'adapte complètement aux souhaits des clients. Le Libra standard possède un écran d'affichage qui diffuse toutes les informations souhaitées. De plus, le client peut choisir lui-même les symboles sur des touches.

- Transfert de données sans fil
- Eclairage de l'écran LCD pour une vision du volume ou du poids
- Haut niveau de conformité (CEM/Certificat e2/R&TTE/CE)
- Fiable et puissance d'utilisation
- Résistant à la poussière et à l'humidité (IP 65)
- Conception ergonomique et robuste
- Résistant aux chocs
- Rechargeable, durée d'utilisation ca. 32 heures
- Temps de réaction très rapide (<0.1 s)
- Commande proportionnelle possible
- Possibilité d'ajouter un clavier au récepteur avec écran d'affichage
- Récepteur possède son propre PLC (API)

## LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fonctions des touches	6 touches de fonction + marché et arrêt
Alimentation	Batterie d'accumulateurs NiMH rechargeable 1300 mAh
Durée d'utilisation	± 32 heures en continu / ± 7 heures en continu avec éclairage du clavier
Résistance à la température	-30°C / +75°C
Portée	Jusqu'à 350 mètres
Communication	Full-duplex / fréquence: 868 MHz
Étanchéité	IP 65
Dimensions	150 x 70 x 30 mm (L x W x H)
Poids	210 grammes
Nombre d'émetteur par récepteur	Jusqu'à 8
Eclairage du clavier	Standard
Commande proportionnelle	Optionnel (sortie 0-10 V)
Ecran d'affichage	Standard; 4 lignes de 16 caractères Optioneel: logo, texte, valeurs analogiques etc.
Fonction touches à auto-maintien	Optionnel

## ACCESSOIRES

Kit auto ou chargeur 230V	Standard
Housse de protection	Optionnel
Support pour l'émetteur	Optionnel
Câble de rallonge d'antenne	Optionnel 1, 2 ou 5 mètres



Le récepteur Aquila est entièrement étanche et extrêmement flexible grâce à son PLC (API). Possibilité d'ajouter un écran LCD au récepteur.

5 ans de garantie sur la fonctionnalité du clavier industriel



En option, une housse de protection avec attache ceinture



## NOMBREUX APPLICATIONS TOUJOURS FIABLE